

Mechanisch oprijplatform aan de wagen FEAL

Dit mechanisch oprijplatform wordt op een zeer eenvoudige manier geïnstalleerd in de wagen en is bruikbaar voor elk type van rolstoel en scooter. Het is heel eenvoudig in- en uitklapbaar met weinig kracht en is gemakkelijk in/uit de wagen te plaatsen.

- heel sterk en licht
- vervaardigd uit aluminium
- open structuur, ook verkrijgbaar met gesloten oppervlak
- zeer gemakkelijk in/uit de wagen te plaatsen
- heel gemakkelijk in- en uitklapbaar met één hand dankzij de gasveer
- opstaande boord voor veiligheid
- antislip oppervlak
- op te vouwen in 2 of in 3 delen
- dikte in opgevouwen toestand: 19,5 cm
- voorzien van veiligheidsgordels
- vergrendeling in gesloten toestand
- opendraaiend model verkrijgbaar
- max. draagvermogen van 400 kg
- 5 jaar garantie

Omschrijving

Referentie	Omschrijving
IRVAD1151	Universele Adapter plaat
IRV182	Vaste oprijhelling voor de wagen 180 cm 2-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1061 mm Diepte (B): 241 mm Breedte extern basis (C): 1050 mm Breedte extern helling (D): 1038 mm Lengte helling (E): 1800 mm Breedte helling (F): 900 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg
IRV202	Vaste oprijhelling voor de wagen 200 cm 2-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1161 mm Diepte (B): 241 mm Breedte extern basis (C): 1050 mm Breedte extern helling (D): 1038 mm Lengte helling (E): 2000 mm Breedte helling (F): 900 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg
IRV222	Vaste oprijhelling voor de wagen 220 cm 2-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1261 mm Diepte (B): 241 mm Breedte extern basis (C): 1050 mm Breedte extern helling (D): 1038 mm Lengte helling (E): 2200 mm Breedte helling (F): 900 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg

IRV242	Vaste oprijhelling voor de wagen 240 cm 2-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1361 mm Diepte (B): 241 mm Breedte extern basis (C): 1050 mm Breedte extern helling (D): 1038 mm Lengte helling (E): 2400 mm Breedte helling (F): 900 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg
IRV262	Vaste oprijhelling voor de wagen 260 cm 2-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1461 mm Diepte (B): 241 mm Breedte extern basis (C): 1050 mm Breedte extern helling (D): 1038 mm Lengte helling (E): 2600 mm Breedte helling (F): 900 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg
IRV282	Vaste oprijhelling voor de wagen 280 cm 2-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1561 mm Diepte (B): 241 mm Breedte extern basis (C): 1050 mm Breedte extern helling (D): 1038 mm Lengte helling (E): 2800 mm Breedte helling (F): 900 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg
IRV182-820	Vaste oprijhelling voor de wagen 180 cm 2-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1061 Diepte (B): 241 Breedte extern basis (C): 947 Breedte extern helling (D): 965 Lengte helling (E): 1800 Breedte helling (F): 820 Draagvermogen/SWL: 400
IRV182-820TM	Vaste oprijhelling voor de wagen 180 cm 2-delig - TIGHT MESH Hoogte (gevouwen) (A): 1061 Diepte (B): 241 Breedte extern basis (C): 947 Breedte extern helling (D): 965 Lengte helling (E): 1800 Breedte helling (F): 820 Draagvermogen/SWL: 400
IRV182TM	Vaste oprijhelling voor de wagen 180 cm 2-delig- TIGHT MESH Hoogte (gevouwen) (A): 1061 Diepte (B): 241 Breedte extern basis (C): 947 Breedte extern helling (D): 965 Lengte helling (E): 1800 Breedte helling (F): 900 Draagvermogen/SWL: 400
IRV202-820	Vaste oprijhelling voor de wagen 200 cm 2-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1161 Diepte (B): 241 Breedte extern basis (C): 947 Breedte extern helling (D): 965 Lengte helling (E): 2000 Breedte helling (F): 820 Draagvermogen/SWL: 400

IRV222-820	Vaste oprijhelling voor de wagen 220 cm 2-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1261 mm Diepte (B): 241 mm Breedte extern basis (C): 947 mm Breedte extern helling (D): 965 mm Lengte helling (E): 2200 mm Breedte helling (F): 820 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg
IRV242-820	Vaste oprijhelling voor de wagen 240 cm 2-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1361 Diepte (B): 241 Breedte extern basis (C): 947 Breedte extern helling (D): 965 Lengte helling (E): 2400 Breedte helling (F): 820 Draagvermogen/SWL: 400
IRV262-820	Vaste oprijhelling voor de wagen 260 cm 2-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1461 mm Diepte (B): 241 mm Breedte extern basis (C): 947 mm Breedte extern helling (D): 965 mm Lengte helling (E): 2600 mm Breedte helling (F): 820 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg
IRVQR	Quick release vaste oprijhelling voor de wagen IRV
IRV282-820	Vaste oprijhelling voor de wagen 280 cm 2-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1561 mm Diepte (B): 241 mm Breedte extern basis (C): 947 mm Breedte extern helling (D): 965 mm Lengte helling (E): 2800 mm Breedte helling (F): 820 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg
IRV253	Vaste oprijhelling voor de wagen 248,5 cm 3-delig Hoogte (gevouwen) (A): 961 mm Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 1027 mm Breedte extern helling (D): 1045 mm Lengte helling (E): 2485 mm Breedte helling (F): 900 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg
IRV253TM	Vaste oprijhelling voor de wagen 248,5 cm 3-delig - TIGHT MESH Hoogte (gevouwen) (A): 961 mm Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 1027 mm Breedte extern helling (D): 1045 mm Lengte helling (E): 2485 mm Breedte helling (F): 900 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg

IRV283	Vaste oprijhelling voor de wagen 278,5 cm 3-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1061 mm Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 1027 mm Breedte extern helling (D): 1045 mm Lengte helling (E): 2785mm Breedte helling (F): 900 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg
IRV313	Vaste oprijhelling voor de wagen 308,5 cm 3-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1161 mm Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 1027 mm Breedte extern helling (D): 1045 mm Lengte helling (E): 3085mm Breedte helling (F): 900 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg
IRV343	Vaste oprijhelling voor de wagen 338,5 cm 3-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1261 mm Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 1027 mm Breedte extern helling (D): 1045 mm Lengte helling (E): 3385mm Breedte helling (F): 900 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg
IRV373	Vaste oprijhelling voor de wagen 368,5 cm 3-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1361 mm Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 1027 mm Breedte extern helling (D): 1045 mm Lengte helling (E): 3685mm Breedte helling (F): 900 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg
IRV403	Vaste oprijhelling voor de wagen 398,5 cm 3-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1461 mm Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 1027 mm Breedte extern helling (D): 1045 mm Lengte helling (E): 3985mm Breedte helling (F): 900 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg
IRV433	Vaste oprijhelling voor de wagen 428,5 cm 3-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1561 mm Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 1027 mm Breedte extern helling (D): 1045 mm Lengte helling (E): 4285mm Breedte helling (F): 900 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg
IRV253-820	Vaste oprijhelling voor de wagen 248,5 cm 3-delig Hoogte (gevouwen) (A): 961 mm Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 947 mm Breedte extern helling (D): 965 mm Lengte helling (E): 2485 mm Breedte helling (F): 820 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg

IRV253-820TM	Vaste oprijhelling voor de wagen 248,5 cm 3-delig - TIGHT MESH Hoogte (gevouwen) (A): 961 mm Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 947 mm Breedte extern helling (D): 965 mm Lengte helling (E): 2485 mm Breedte helling (F): 820 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg
IRV283-820	Vaste oprijhelling voor de wagen 278,5 cm 3-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1061 mm Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 947 mm Breedte extern helling (D): 965 mm Lengte helling (E): 2785mm Breedte helling (F): 820 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg
IRV313-820	Vaste oprijhelling voor de wagen 308,5 cm 3-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1161 mm Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 947 mm Breedte extern helling (D): 965 mm Lengte helling (E): 3085mm Breedte helling (F): 820 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg
IRV343-820	Vaste oprijhelling voor de wagen 338,5 cm 3-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1261 mm Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 947 mm Breedte extern helling (D): 965 mm Lengte helling (E): 3385mm Breedte helling (F): 820 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg
IRV373-820	Vaste oprijhelling voor de wagen 368,5 cm 3-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1361 mm Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 947 mm Breedte extern helling (D): 965 mm Lengte helling (E): 3685mm Breedte helling (F): 820 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg
IRV403-820	Vaste oprijhelling voor de wagen 398,5 cm 3-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1461 mm Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 947 mm Breedte extern helling (D): 965 mm Lengte helling (E): 3985 mm Breedte helling (F): 820 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg
IRV433-820	Vaste oprijhelling voor de wagen 428,5 cm 3-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1561 mm Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 947 mm Breedte extern helling (D): 965 mm Lengte helling (E): 4285mm Breedte helling (F): 820 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg



Jan Samijnstraat 25

9050 Gent - België

+32 (0)9 227 71 74

info@metra.be

www.metra.be