



Comfortlift  
Orona



# COMFORTLIFT HEFPLATEAUS

EEN VEILIG ALTERNATIEF VOOR HET VERZEKEREN VAN UW MOBILITEIT

[www.comfortlift.be](http://www.comfortlift.be)



# AVANSIS LR

Dit hefplatform biedt de ideale oplossing voor rolstoelgebruikers die een hoogteverschil van 4 treden of 1 meter willen overbruggen, zowel in private woningen als openbare gebouwen. Dit toestel kan zowel binnen als buiten geplaatst worden. De beperkte hefhoogte maakt een koker overbodig. Het hefplatform is bovendien eenvoudig te bedienen en is eveneens vandaalbestendig.

De Avansis LR wordt standaard geleverd in een donkerblauwe kleur, hoewel ook andere kleuren een mogelijke optie zijn. Om de veiligheid van

de omstaanders te waarborgen beschikt het platform over een gevoelige plaat: het toestel stopt onmiddellijk wanneer het een obstakel waarneemt. De Avansis wordt elektrohydraulisch aangedreven en werkt met een monofasige aansluiting. De bediening gebeurt d.m.v. een tuimelschakelaar op het plateau of via bedieningen die gemonteerd zijn ter hoogte van de bordessen of opstapplaatsen. De sturing is ingewerkt in de zijwanden.

<b>Toepassing:</b> .....	Mindervaliden / Rolstoelgebruikers
<b>Bevestiging:</b> .....	Vrijstaand - zelfdragend
<b>Opstelling:</b> .....	Zowel binnen als buiten
<b>Afwerking:</b> .....	Constructie in nitro-gecarboniseerd staal en aluminium
<b>Snelheid:</b> .....	0.02 m/sec
<b>Hefvermogen:</b> .....	300 kg
<b>Hefhoogte:</b> .....	Max. 1000 mm
<b>Afmetingen:</b> .....	LR800: 1450x800 mm (bruikbare oppervlakte)
.....	LR900: 1450x900 mm (bruikbare oppervlakte)
.....	LR1100: 1450x1100 mm (bruikbare oppervlakte)
<b>Vloeroppervlakte:</b> .....	LR800: 1890x1004 mm (neergeklapte klep)
.....	LR900: 1890x1104 mm (neergeklapte klep)
.....	LR1100: 1890x1304 mm (neergeklapte klep)
<b>Minimum schachtbreedte:</b> .....	LR800: 1304 mm
.....	LR900: 1404 mm
.....	LR1100: 1604 mm
<b>Put:</b> .....	Geen put vereist
<b>Aandrijving:</b> .....	Elektrohydraulisch
<b>Spanning:</b> .....	Monofasig (230 V), AC 50 Hz, 13 A
<b>Opties:</b> .....	Manuele zelfsluitende afrijbeveiliging voor bovenste stopplaats
.....	Zijwanden met gehard glas
.....	Sleutelbediening op bordeschakelaars
.....	Bordesbediening muurbevestiging
.....	Verkrijgbaar in andere kleuren







## AVANSIS R+/B+

De plateaulift Avansis is speciaal ontwikkeld voor het vervoeren van rolwagengebruikers. De lift kan zowel op rechte trappen (type Avansis R+) als op trappen met bochten en/of tussenbordessen (type Avansis B+) worden geplaatst. Dit zowel in private als openbare gebouwen.

De Avansis is opgebouwd uit hoogwaardige metalen en kunststoffen. De lift rijdt op elegante aluminium rails die aan de muur of op kolommen worden bevestigd. Standaard heeft dit platform een grijze kleur, hoewel andere kleuren ook verkrijgbaar zijn op aanvraag.

Deze plateaulift wordt aangedreven door een elektromotor die door middel van een tandwiel ingrijpt op een tandlat. De elektronische sturing zorgt voor een aangenaam ritverloop en een aangepaste snelheid bij het vertrekken, het stoppen en het draaien in een bocht.

De Avansis wordt bediend d.m.v. een joystick maar kan ook op de diverse stopplaatsen worden bediend d.m.v. drukknoppen. Het platform is tevens voorzien van een groot aantal veiligheden. Zo elimineren een botsbeveiliging langs beide zijden van de lift en een klemveiligheid aan de onderzijde een eventueel klemgevaar.

De vanginrichting, de noodbediening en de veiligheidsarmen bieden extra veiligheid aan de gebruiker. Uiteraard zijn de veiligheidsarmen geblokkeerd wanneer de lift in beweging is. Ook de opklapbare oprijdkleppen zorgen voor een extra afrijdbeveiliging. De Avansis is ontworpen volgens de machinerichtlijn 98/37/EG.





Bevestiging:	Tegen een muur / op kolommen
Snelheid:	0.10 m/sec
Snelheidsregeling:	Type R+: Softstart Type B+: Frequentiesturing
Hefvermogen:	225 kg
Afmetingen:	Plateauoppervlakte: 1000x800 mm Opgeklapt plateau: 350 mm Neergeklapt plateau: 1050 mm
Voeding:	Type R+: Netspanning Type B+: Batterijvoeding
Kleur:	Grijs (RAL 7035)
Motor:	0,55 kW
Veiligheden:	Klemveiligheden aan de oprijkleppen Noodbediening dalen aan de onderzijde van de lift Opklapbare oprijkleppen
Spanning:	1 x 230 V - 50 Hz
Opties:	Afstandsbediening Verkrijgbaar in andere kleuren Buitenopstelling Andere afmetingen op aanvraag



Avansis B+



# AVANSIS V

De Avansis V vergemakkelijkt de toegang tot een private woning of openbaar gebouw. De eenvoudige montage is zowel binnen als buiten mogelijk. De beperkte hefhoogte maakt een koker overbodig; een kleine bevestigingsmuur volstaat. Bovendien is het hefplatform eenvoudig te bedienen en vandaalbestendig. Via diverse afwerkingen en opties kunnen wij flexibel inspelen op uw behoeften.

De Avansis V wordt aangedreven door een hoogwaardige spindelaandrijving. De spindel en de elektrisch uitrusting zijn ingewerkt in het hefplatform, waardoor U plaats wint. De aansluiting is mogelijk op diverse spanningen. Een frequentiesturing kan voorzien worden en biedt een verhoogd gebruikscomfort.

Het hefplatform wordt standaard geleverd in een warmverzinkte uitvoering. Een poedercoating in een RAL-kleur naar keuze zorgt voor een perfecte integratie in de omgeving. Een combinatie van beide behandelingen is mogelijk. Om de veiligheid van de omstaanders te waarborgen beschikt de Avansis V over een gevoelige onderplaat. De 3 bedieningspunten zijn uitgerust met ergonomische drukknoppen en bevinden zich in de cabine en op beide bordessen.

Toepassing:	..... Mindervaliden
Afwerking:	..... Warmverzinkt en/of poedercoating
Snelheid:	..... 0.15 m/sec
Hefvermogen:	..... 300 kg
Hefhoogte:	..... 500 - 3000 mm
Afmeting platform:	..... 1500x1040 mm
Schacht:	..... Niet van toepassing
Put:	..... Geen put vereist
Aandrijving:	..... Spindel
Motor:	..... 2,2 kW
Spanning:	..... 1 x 220 V of 3 x 380 V
Type deuren:	..... Manuele draaideuren
Opties:	..... Frequentiesturing
.....	..... Diverse vloerafwerkingen
.....	..... Diverse soorten kooipanelen
.....	..... Sleutelschakelaar
.....	..... Haakse toegangen
.....	..... Veiligheidsbalg
.....	..... Geautomatiseerde deuren







# AVANSIS VL

De Avansis VL laat rolstoelgebruikers, trolleys en staande gebruikers toe om een maximale hoogte van 50 cm te overbruggen. De lift kan zowel binnen als buiten geïnstalleerd worden en heeft een hefvermogen van 250 kg. De lift is makkelijk te bedienen met de joystick die gemonteerd is op de handgreep van de lift. Voelt u zich veiliger met twee handgrepen? Geen probleem, een tweede handgreep is perfect mogelijk.

Dankzij de oprijklep, bevestigd aan de Avansis VL, kan u het platform makkelijk betreden. Een langere oprijklep (250 mm) kan op aanvraag besteld worden. De oprijklep klapt automatisch in wanneer de lift zich naar omhoog verplaatst en klapt uit wanneer u weer op de begane vloer bent. Dit toestel voldoet aan de CE richtlijn.





Opstelling:	Binnen en buiten
Snelheid:	0.01 m/sec
Snelheidsregeling:	Softstart
Hefvermogen:	250 kg
Hefhoogte:	Max. 500 mm
Afmetingen platform:	715x1340 mm
Hefmechanisme:	2 lineaire actuatoren
Platform hoogte:	35 mm (geen put vereist)
Spanning:	230 V AC
Stuurspanning:	24 V DC
Bediening:	Handrail met joystick
Opties:	Breder platform (915 mm)
	Langere oprijklep (250 mm)
	Bijkomende handgreep aan de andere zijde
	Bediening met spiraalkabel
	Bedieningspanelen op laagste en hoogste niveau



# FLEXSTEP

De FlexStep Compact is de perfecte oplossing om verschillende niveaus toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers en mindervalide personen op plaatsen waar weinig ruimte beschikbaar is. Het is de meest ruimtebesparende lift op de markt die tevens afgewerkt is met een mooi design en zo een streling is voor het oog.

## Design

Het ontwerp van de FlexStep biedt tal van mogelijkheden om de lift in te passen in de bestaande architectuur en inbouwelementen. Dit platform is standaard uitgevoerd in gecoat staal, maar de treden en leuning kunnen volledig worden aangepast aan uw wensen. De FlexStep kan zowel binnen als buiten worden geplaatst. In het dagelijkse gebruik ziet de FlexStep Compact eruit als een gewone trap met een klassiek design die optimaal kan worden afgestemd op individuele wensen. Met een simpele druk op de knop wordt de FlexStep Compact omgevormd tot een lift die de gebruiker comfortabel en veilig naar een hoger niveau brengt.

## Veiligheid eerst

De lift is voorzien van alle denkbare veiligheidsinrichtingen: afrijd- en klembeveiliging, valbeveiliging, storingsbeveiliging, ... Als één van de ingebouwde veiligheidssensoren wordt geactiveerd, stopt de lift onmiddellijk en gaat een alarmgeluid af.

## Technologie

De lift is uitgerust met hefkolommen die dankzij een geavanceerde bediening 100% synchroon werken. Daardoor ervaart de gebruiker een gelijke en comfortabele lift. Verder heeft de lift een speciaal ontwikkeld veiligheidscircuit dat onder andere bestaat uit een infrarood veiligheidssysteem. Dit zorgt ervoor dat er geen verwondingen worden opgelopen door klemming tussen de treden.

## Werking

De FlexStep Compact is erg eenvoudig in gebruik. Boven- en onderaan de trap kan de gebruiker de trap in liftmodus plaatsen. Vervolgens kunt u de lift in beweging brengen door bediening op de lift zelf. Alle andere handelingen, inclusief de belangrijkste veiligheidsfuncties, gebeuren automatisch dankzij de geavanceerde bediening. Nadat de FlexStep Compact als lift werd gebruikt, wordt die automatisch terug ingesteld als trap als het toestel één minuut niet gebruikt is geweest.

## Montage

De FlexStep kan worden gemonteerd zonder de bestaande structurele elementen te veranderen en vervangt niet alleen de normale trap, maar ook de bestaande zijdelings gemonteerde liftsystemen of andere heftoestellen. De enige voorbereiding op de plaats van installatie is het voorzien van een 230 V aansluitpunt.





# ML

De ML biedt de ideale oplossing om rolstoelgebruikers en mindervalide personen verticaal te transporteren, zowel binnen- als buitenshuis. Dit platform helpt u door zijn gebruiksvriendelijke bediening niet alleen een afstand van maximum 1500 mm te overbruggen, maar is ook afgewerkt met een mooi en strak design. Indien gewenst, kan u zelfs kiezen voor optionele RAL kleuren.

De ML kan binnen één dag worden geplaatst zonder afbreuk te doen aan uw eigen infrastructuur. Door zijn compactheid neemt deze lift in opgeklapte toestand dan ook niet meer plaats in dan een muurradiator en is ze makkelijk te verplaatsen indien nodig. Met de ML geniet u gegarandeerd van een comfortabele en stabiele rit. Dit platform beantwoordt aan de laatste Europese normen.

Toepassing:	Mindervaliden/Rolstoelgebruikers
Opstelling:	Binnen en buiten (corrosie resistent)
Snelheid:	0.015 m/sec
Hefvermogen:	225 kg (optie 300 kg)
Hefhoogte:	Max. 1500 mm
Minimale platformhoogte:	45 mm
Afmetingen platform:	1000 x 800 mm (standaard)
Breedte toestel:	Opgeklapt: 335 mm Uitgevouwen: 1130 mm
Spanning:	220 V AC
Opties:	RAL afwerking mogelijk Mogelijkheid tot bijstellen van poort bij hefhoogte >500 mm







# STEPLIFT

De Steplift werd gecreëerd om rolstoelgebruikers te helpen een tweetal treden te overbruggen op plaatsen met beperkte ruimte. Deze lift biedt een betrouwbaar, stabiel en compact alternatief die de mobiliteit aanzienlijk verhoogt. De Steplift vergt slechts een minimale installatietijd en is zeer gebruiksvriendelijk. Dankzij de blauwe afwerking met poedercoating behoudt deze lift haar kleur en is ze ten zeerste geschikt voor gebruik buitenshuis.

De lift kan gebruikt worden om zowel één of twee treden ineens te overbruggen en kan zelfs voor de treden geïnstalleerd worden. De Steplift heeft een stabiele oprijklep met antislip vloer waardoor een makkelijke en veilige toegang wordt gegarandeerd. In geval van stroomuitval heeft de Steplift een manuele functie om veilig terug naar beneden te komen. Deze lift beantwoordt aan de Europese regelgeving.

Toepassing:	Mindervaliden / rolstoelgebruikers
Opstelling:	Binnen en buiten (poedercoating)
Afwerking:	Blauw, poedercoating (standaard)
Snelheid:	0.02 m/sec
Hefvermogen:	Max. 250 kg
Hefhoogte:	Max. 500 mm
Afmetingen:	1220 x 750 mm (bruikbare oppervlakte)
Vloeroppervlakte:	1465 x 980 mm (neergeklapte klep)
Minimum schachtbreedte:	1310 x 980 mm (bruikbare oppervlakte)
Opties:	Bridge systeem
	Veiligheidspoort op het bovenste niveau
	Afwerking in RAL kleuren
	Optioneel sleutelbedieningssysteem om misbruik te voorkomen





## Niet gevonden wat U zoekt?

Geen probleem! Comfortlift Orona heeft, naast de vaak voorkomende liften in deze folder, ook kennis van andere projecten. Heeft U vragen over uw specifiek project of wilt U advies over andere mogelijkheden? Aarzel niet om ons te contacteren.



SERVICE  
24/24 - 7/7

### HOE VIND JE ONS?

Bel voor meer informatie, een offerte  
of een afspraak naar: **0800 20 950**  
Bezoek onze website: [www.comfortlift.be](http://www.comfortlift.be)

### Bezoek onze showrooms (enkel na afspraak)

#### BELGIË:

**Waregem:**  
Mannebeekstraat 3 | B-8790 Waregem

**Wemmel:**  
Albert I laan 48 | B-1780 Wemmel

**Ascelec Orona:**  
Cour Lemaire 7 | B-4651 Battice

#### LUXEMBURG:

**Peppange:**  
Rue de Crauthem 64 | L-3390 Peppange

#### NEDERLAND:

**Alphen aan den rijn:**  
Curieweg 17 | 2408 BZ Alphen aan den rijn

# Wij verhogen UW comfort !

