

PERMANENTE VEILIGHEIDS-OPRITTEN & HELLINGBANEN

VAN AANLOOPSTROOK TOT HELLINGBAAN MET LEUNINGEN

Indien het modulair systeem geen kant en klare oplossing biedt is een op maat gemaakte toegankelijkheidsvoorziening de oplossing. De mogelijkheden variëren van een kleine aanloopstrook tot een complete hellingbaan met leuningen

Aanloopstrook en drempeloploop



De aanloopstrook en drempeloploop zijn bedoeld voor het overbruggen van geringe hoogteverschillen. Deze zijn verkrijgbaar in de oprijlengten 17,5 cm, 22,5 cm, 32,5 cm en 33,5 cm. De breedte van de strook is bij voorkeur breder dan de dagmaat van het kozijn (om ernaast rijden te voorkomen).

Veiligheidsoprit



Een veiligheidsoprit dient om grotere hoogteverschillen te overbruggen. In de oprijlengten van 50 cm tot 120 cm en in een breedte van 100 cm worden deze opritten uit voorraad geleverd. De veiligheidsoprit kan eventueel worden uitgevoerd met een diefstalbeveiliging en een afrijbeveiliging (een verhoogde zijkant). Standaard worden de opritten geleverd met bijpassende bevestigingsbeugels.

Bordes met luie trap



Er zijn situaties waarin een standaard oplossing niet voldoet. In die gevallen kan een adviseur van PcP. Nederland BV u op locatie vrijblijvend van advies voorzien.

Hellingbaan



Een hellingbaan is een goede oplossing voor het overbruggen van grote hoogteverschillen. Deze wordt voorzien van een leuning en is afgestemd op een specifieke situatie. De medewerkers van PcP. Nederland BV meten de situatie in en zijn op de hoogte van de actuele inzichten en normen die op de situatie van toepassing zijn. De hellingbaan is voorzien van een gele aanloopstrook en verhoogde zijkanten. Zonodig is de hellingbaan voorzien van één of meer tussenborden. Leverbaar in elke lengte en breedte.