

thyssenkrupp Encasa

Supra

De diagonale platformlift met een dubbele rail voor trappen met een steile of onregelmatige stijgingsgraad



thyssenkrupp



engineering.tomorrow.together.

Supra

Het opklapbare plateau van deze diagonale platformlift werd ontwikkeld volgens Italiaans design en heeft een elegante aluminium structuur. De praktische veiligheidshendels klappen mee op en garanderen een veilige rit. Ook de rand rondom staat recht als beveiliging tijdens de rit en klapt neer tot makkelijke afrijstrook. De dubbele aluminium rail kan aan de muur of op dragers worden vastgemaakt.



Productie	Italië
Hefvermogen	300 kg tot 30°, 250 kg tot 35° en 190 kg tot 45°
Platformafmetingen	860 x 650 mm, 860 x 710 mm, 1050 x 850 mm, 1250 x 850 mm
Minimale trapbreedte	1000 mm (850 mm voor niet-standaard)
Hellingsgraad	Tot 45°
Snelheid	0,07 m/s
Rail	Dubbel, aluminium, RAL 9006, max. 40 m
Veiligheid	Automatische veiligheidshendels, led-paneel met noodknop, afstands- en aanboordbediening, automatisch opklappend plateau met randen, volautomatisch (openen/sluiten)
Opties	Diverse afmetingen voor het platform Verhoogde snelheid (0,14 m/s) Noodstroomvoorziening (Radiografische) afstandsbediening Weerbestendige buitenuitvoering Zijdelingse toegang Afdekhoes

Is toegankelijkheid
ook voor u essentieel?

Bel ons gratis op

0800 94 365

voor een vrijblijvende offerte op maat,
of bezoek onze website:
www.platformlift.be