

FTW-V Z-Wave
FTW-V WiFi
FTW-V Solar

Het elektrisch bedienbare tuimeldakvenster is fabrieksmatig voorzien van apparatuur (kettlingmotor met Z-Wave of WiFi module en geschakelde voeding IN 230 V AC - OUT 15 V DC) voor het openen en sluiten van het dakvenster m.b.v. een afstandsbediening ZRH12 die in de Z-Wave en Solar uitvoering standaard wordt bijgeleverd. De WiFi uitvoering wordt bediend met de smartphone.

**INTELLIGENTE
WONING**

TUIMELDAKVENSTER **Z-Wave, WiFi, Solar** - WIT



- Voorzien van een regensensor die automatisch het dakvenster sluit bij regenval.
- Aansluiting aanwezig voor gemakkelijke installatie van elektrische zonwering.




- Door de handgreep 90° te draaien wordt het venster ontkoppeld van het elektrische systeem.
- Het venster is gemakkelijk te reinigen door het te vergrendelen bij een kanteling van 180°.



- Verhoogde weerstand tegen inbraak - topSafe systeem.
- Uit te breiden met het uitgebreide assortiment elektrische binnen- en buitentoebehoren.



- Montage mogelijk in een dakhelling van 15-90°.


FTW-V Z-Wave

V40P

- regelbaar ventilatierooster V40P,
- vacuüm geïmpregneerd en verlijmd grenenhout,
- afgewerkt met 2 lagen witte acryl-lak,
- afdekkap in witte kleur.


FTW-V WiFi

V40P

- regelbaar ventilatierooster V40P,
- vacuüm geïmpregneerd en verlijmd grenenhout,
- afgewerkt met 2 lagen witte acryl-lak,
- afdekkap in witte kleur.


FTW-V Solar

V40P

- regelbaar ventilatierooster V40P,
- vacuüm geïmpregneerd en verlijmd grenenhout,
- afgewerkt met 2 lagen witte acryl-lak,
- afdekkap in witte kleur.

Op vraag ook verkrijgbaar in hout:

- afgewerkt met 2 lagen transparante vernis (FTP-V Z-Wave/WiFi/Solar).
- afgewerkt met 3 lagen witte polyurethaan-lak (FTU-V Z-Wave/WiFi/Solar).

Z-Wave/WiFi/Solar dakvensters zijn standaard voorzien van een magneetcontact, dat in alarm- of toegangscontrole-systemen kan worden gebruikt als bescherming tegen ongeoorloofd openen!

TUIMELDAKVENSTER Z-WAVE

| Afmetingen [cm] | | 55x78 | 55x98 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 134x140 |
|---|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Effectief glasoppervlak [m ²] | | 0,22 | 0,29 | 0,47 | 0,59 | 0,73 | 0,75 | 0,92 | 0,95 | 1,16 | 0,92 | 1,40 |
| Maat code | | 01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 17 |
| 2-LAGIG GLAS P2 U _g = 1,0 | FTW-V P2 Z-Wave hout met witte acryl-lak | 662,45 801,56 | 680,21 823,05 | 717,50 868,18 | 754,80 913,31 | 795,65 962,73 | 813,41 984,22 | 843,60 1020,76 | 843,60 1020,76 | 886,22 1072,33 | 843,60 1020,76 | * 1040,74 1259,29 |
| | FTW-V P2 WiFi hout met witte acryl-lak | 715,73 866,03 | 733,49 887,52 | 770,78 932,65 | 808,08 977,78 | 848,93 1027,20 | 866,69 1048,69 | 896,88 1085,22 | 896,88 1085,22 | 939,50 1136,80 | 896,88 1085,22 | - |
| | FTW-V P2 Solar hout met witte acryl-lak | 786,77 951,99 | 804,53 973,48 | 841,82 1018,61 | 879,12 1063,74 | 919,97 1113,16 | 937,73 1134,65 | 967,92 1171,18 | 967,92 1171,18 | 1010,54 1222,76 | 967,92 1171,18 | - |

Conform NBN S 23-002

nr 17: enkel mogelijk 20-90°.

opgelet: sommige grotere dakvensters met zwaardere beglazingen hebben 2 i.p.v. 1 motor!

* tuimeldakvenster met 2 motoren

GOOTSTUKKEN E

| Afmetingen [cm] | | 55x78 | 55x98 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 134x140 |
|---|----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Maat code | | 01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 17 |
| VOOR PANNEN TOT 90 MM PROFIELHOOGTE | EHV-P | 61,27 74,14 | 66,38 80,32 | 73,19 88,56 | 78,29 94,73 | 79,99 96,79 | 83,40 100,91 | 85,10 102,97 | 86,80 105,03 | 91,91 111,21 | 86,80 105,03 | 98,72 119,45 |
| | EHV-PT Thermo | 87,40 105,75 | 94,39 114,21 | 103,13 124,79 | 110,12 133,25 | 111,87 135,37 | 115,37 139,60 | 120,61 145,94 | 122,36 148,06 | 131,10 158,63 | 122,36 148,06 | 131,10 158,63 |
| VOOR LEIEN TOT 5 MM DIKTE | ELV | 48,67 58,89 | 50,54 61,16 | 59,90 72,48 | 61,78 74,75 | 63,65 77,01 | 65,52 79,28 | 67,39 81,54 | 73,01 88,34 | 74,88 90,60 | 73,01 88,34 | 82,37 99,67 |
| | ELV-T Thermo | 82,08 99,32 | 85,73 103,73 | 96,67 116,97 | 103,97 125,80 | 105,79 128,01 | 107,62 130,22 | 111,26 134,63 | 113,09 136,84 | 120,38 145,66 | 113,09 136,84 | 122,21 147,87 |