

Model 2810-2815



Plafondmotor

Ideaal voor zelfstandig gebruik



- Zelfstandig te gebruiken met de Handi-Move® tilbeugel
- Ook in combinatie met tildoeken
- Motor en rails maken elke plek bereikbaar
- Automatisch stoppen op elke gewenste plaats
- Zijdelingse verplaatsing met instelbare snelheid
- Draadloze bediening als optie
- Back-upbediening op de motor
- Mechanische nooddaling zelfstandig te bedienen door de gebruiker

Til- & verzorgingssystemen voor mensen met een mobiele beperking



www.handimove.be

Plafondmotor

● Technische specificaties

Veilige belasting:.....	200 kg (160 kg bij 3000 mm motorband)
Batterijen:.....	2 x 12 V 9,5 AH/ herlaadbaar
Standaard lengte motorband:.....	2000 mm (optie 3000 mm)
Railsysteem:.....	aluminium, wit gelakt
Zachte start en stop:.....	elektronisch
Omkastings:.....	ABS
Nooddaling:.....	mechanisch
Handbediening 2810:.....	waterdicht IP67elektrisch
Handbediening 2815:.....	infrarood
Aantal tilbewegingen bij volle batterijen:.....	160
Lader:.....	ingang 0.9 A 100-240 Vac,50-60 Hz Klasse II
.....	uitgang 24 Vdc Max 1.3 A (9940) Max 1.2 A (2541)

● Voorbeelden van trajecten



● Versies

2810 L

Hefmotor (omhoog / omlaag) en laterale motor (links/rechts)
Met elektrische handbediening

2815 L IR

Hefmotor (omhoog / omlaag) en laterale motor (links/rechts)
Met infrarood afstandsbediening

Voor een vrijblijvende demonstratie
of verdere inlichtingen

