

Selectiekaart

living by Danfoss

living by Danfoss is het nieuwste op het gebied van temperatuurregeling. Voor situaties waar design en bedieningsgemak gewenst zijn heeft Danfoss de *living design*[®] thermostatische regelelementen. De vervanging van alle oude radiatorthermostaten. *De Danfoss Link*[™] CC is het centrale regelpunt in een Danfoss Link systeem. Dit systeem wordt gebruikt voor het draadloos verbinden en regelen van verwarmingsinstallaties in woonhuizen en kleine utiliteitsgebouwen.

Draadloos regelsysteem per ruimte

1 - Danfoss Link[™] CC per systeem



Type:	Danfoss Link[™] CC	Danfoss Link[™] CC
Omschrijving:	Centrale touchscreen regelaar (incl. wandinbouwvoeding PSU)	Centrale touchscreen regelaar (incl. adaptervoeding NSU)
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> Aansturing tot 50 componenten en max. 30 <i>living connect</i>[®] radiatorthermostaten 	<ul style="list-style-type: none"> Aansturing tot 50 componenten en max. 30 <i>living connect</i>[®] radiatorthermostaten
Code:	014G0150	014G0151

2 - Danfoss Link radiatorregeling



Type:	living connect[®] (RA & M30)	Danfoss Link[™] RS
Omschrijving:	Elektronisch draadloze radiatorthermostaat	Ruimtevoeler (optioneel)
Voeding:	2 AA Alkaline batterijen (inclusief)	2 AA Alkaline batterijen (inclusief)
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> Adaptieve regeling 'Open raam' functie 	<ul style="list-style-type: none"> Bediening en sensor van één of meerdere <i>living connect</i>[®] thermostaten Kinderslot en min. / max. begrenzing
Code:	014G0002 (RAL 9016)	014G0158


3a - Danfoss Link vloerverwarmingssysteem



Type:	Danfoss Link[™] HC	Danfoss Link[™] RS
Omschrijving:	Vloerverwarming en -koeling regelaar	Ruimtevoeler per ruimte
Voeding:	230V	2 AA Alkaline batterijen (inclusief)
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> 10 Stuks 24V motoruitgangen Inclusief pomp- en ketelschakeling Optie: ext. antenne artikelnr. 088U0250 	<ul style="list-style-type: none"> Bediening en sensor van één of meerdere motoruitgangen Kinderslot en min. / max. begrenzing
Code:	014G0100	014G0158

Draadloos regelsysteem per ruimte

3b - Thermische motoren



Type:	TWA-A	ABN-F(ABN-FBH)*
Omschrijving:	Thermische motoren voor HC regelaar	
Aansluiting:	Danfoss	Overige merken
Kabellengte:	1,2 meter	0,9 meter (1 meter)*
Voeding:	24V d.c.	24V d.c.
Max. aant. motoren per uitgang:	2 (max. 15 totaal)	2 (max. 15 totaal)
Code:	088H3110	193B2002 (193B2148)*

3c - Adapters ABN-F (Link systeem HC)



Code:	Toepassing:
193B2010	VA-50, Honeywell, MNG
193B2011	VA-70, Comap (M28 x 1,5)
193B2027	VA-16, Herz
193B2028	VA-26H, Giacomini
193B2030	VA-39, Oventrop (M30 x 1,0)
193B2032	VA-80, Heimeier, Oventrop (M30 x 1,5), Comap (M30 x 1,5), Caleffi

4 - Danfoss Link opties: aan/uit (licht)schakelaars / signaalversterking / ketelbesturing



Type:	Danfoss Link™ BSU	Danfoss Link™ RU	Danfoss Link™ HR	Danfoss Link™ PR	Danfoss Link™ BR
Omschrijving:	Batterijvoeding Alleen voor inbedrijfstelling	Signaalversterker	Inbouw relais	Plug-in relais	Draadloze aansturing van cv-ketel of pomp
Voeding:	10 AA Alkaline batt. (incl.)	230V	230V	230V	230V
Code:	014G0262	088U0230	014G0271	014G0270	014G0272

living design® - Thermostatische design regelementen



Type:	RAX (Wit)	RAX (Wit/chroom)	RAX (Chroom)	RAX (Zwart)	RAX (Inox)	RAX-K (Wit)	RAX-K (Chroom)
Aansluiting:	RA (22 mm)	RA (22 mm)	RA (22 mm)	RA (22 mm)	RA (22 mm)	M30 x 1,5	M30 x 1,5
Kleur:	RAL 9016	RAL 9016/chroom	Chroom	RAL 9005	RVS inox	RAL 9016	Chroom
Code:	013G6070	013G6176	013G6170	013G6075	013G6171	013G6080	013G6180

Adapters living connect®



Code:	Toepassing:
014G0250	Danfoss RAV/RAVL afsluiter (inclusief pakkingbus)
014G0255	MMA – M28 afsluiter
014G0256	Herz – M28 afsluiter
014G0257	Orkli – M28 afsluiter
014G0258	Comap – M28 afsluiter

* vervangt 193B2002 vanaf 1-11-2012